

TB-C3000

چسب کاشی، سرامیک و سنگ کاری پودری

Tile adhesive, ceramic and powdery stonework

شرح محصول

چسب کاشی TB-C3000، مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی‌های پلیمری و تقویت کننده چسبندگی و پرکننده‌های معدنی می‌باشد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می‌گردد. برای نصب انواع مصالح جاذب و غیر جاذب روی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان نظیر کاشی و سرامیک شیشه‌ای و ... استفاده می‌شود.

کاربرد محصول

- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب کاشی روی کاشی
- نصب سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح
- امکان نصب انواع پوشش‌ها بر روی سطوح بتنی، سنگی، گچی و ...

مزایای محصول

- چسب سیمانی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته
- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی‌های قدیمی
- سهولت اجرا

روش استفاده محصول

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش‌های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود. از این چسب می‌توان برای تسطیح، تراز نمودن و رفع ناهمواری‌های جزئی مقاطع زیر کار تا ضخامت ۵ میلیمتر استفاده نمود البته زمان کافی برای خشک شدن لازم می‌باشد به هر ۲۵ کیلوگرم باید ۶ لیتر آب اضافه شود. اختلاط پودر با آب باید با همزن برقی صورت پذیرد. عمل اختلاط را تا حصول مخلوط خمیری یکنواخت و همگن ادامه دهید خمیر چسب کاشی آماده شده را به مدت ۵ دقیقه به حال خود بگذارید مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار نمایید و سپس به واسطه کاردک شیاردار چسب حاصله را روی سطح کشیده و کلسی را روی آن با فشار قرار دهید. برای چسبندگی بهتر، کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. بسته به نوع سطح زیر کار، میزان ناهمواری، تخلخل سطوح و همچنین شیارهای پشت کاشی، حدود ۲۰۵ تا ۴ کیلوگرم از این ماده برای پوشش ۱ متر مربع مورد نیاز می‌باشد.

بسته بندی محصول

این محصول در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی تولید و ارائه می‌گردد.

شرایط و عمر نگهداری

- دمای محیط و زیر کار باید در محدود ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.
- از اضافه کردن هرگونه افزودنی به آن باید خودداری نمود.
- در انبار از قرار دادن بیش از ده کیسه بر روی هم خودداری گردد.
- در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود. عدم توجه به روش انبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می‌گردد.

پاکسازی ابزار

لوزام و ابزار را باید بلافاصله پس از مصرف با آب تمیز نمود.

نکات ایمنی

همانند تمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها، دهان، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد (این دستورالعمل در مورد بخار آن تا زمان خشک شدن نیز جاری می‌باشد. در صورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن را تمیز نماید. اگر به طور اتفاقی بلعیده شد. اقدامات پزشکی انجام شود. در ظرفها را پس از استفاده ببندید و برای اطلاع از انبارداری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می‌گردد، مطابق با استانداردهای کیفی بین‌المللی می‌باشند.