

PA-RZ660

رنگ آکرلیک محلول در آب

Acrylic water soluble in water

شرح محصول

این رنگ بر پایه رزین آکرلیک محلول در آب جهت سطوح گچی و آجری و بتونی و سیمانی و به خصوص فضاهای داخلی و خارجی ساختمان‌ها طراحی شده است. از جمله خواص برجسته این رنگ می‌توان به خشک شدن سریع مقاومت جوی، چسبندگی خوب، مقاومت بسیار خوب در برابر نور خورشید، ثبات رنگ، عدم تمایل به زردی و مقاومت رطوبتی بالا اشاره نمود همچنین از خواص دیگر این رنگ مقاومت سایشی بالا، عدم جذب گرد و غبار و شستشوی راحت و سریع آن با آب SELF CLEANING می‌باشد خصوصیات ذکر شده موجب می‌گردد که نسبت به رنگ روغنی بسیار متمایز گردد.

خصوصیات شیمیایی محصول

شید رنگ	سفید، در سایر شیدها قابل ارائه است.
نوع رزین	آکرلیک
رقیق کننده	آب
چگالی پوشش	۱/۴ (±۱) گرم بر سانتیمتر مکعب
جامد وزنی	۵۹ (±۲) درصد

جامد حجمی	۴۴ (±۳) درصد
پوشش	۴/۵ مترمربع با هر لیتر
زمان خشک شدن سطحی	کمتر از ۱۰ دقیقه، عمقی ۲۴ ساعت
ضخامت فیلم خشک	۱۰۰ میکرون

روش استفاده محصول

رنگ را با آب به مقدار نیاز رقیق نموده و به وسیله اسپری یا قلمو اعمال نماید

شرایط سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از زنگ زدگی، گرد و غبار، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

شرایط نگهداری

چنانچه در ظروف اصلی در جای سرپوشیده و به دور از تابش نور خورشید قرار دهید به مدت ۱ سال قابل استفاده است.

نکات ایمنی

PA-RZ660 حاوی مواد خطرناک و آتش زا نیست و در صورت پاشیده شدن بلافاصله موضع را با آب سرد بشویید و جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور ایمنی محصول را مطالعه فرمائید.

تأییدیه فنی

تمام محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می‌گردد، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می‌باشد.