

BENTONIT WATERSTOP

آب بند یا واتراستاپ بنتونیتی

شرح محصول

واتراستاپ بنتونیتی، نواری از جنس بنتونیت سدیم می باشد که جهت درزبندی درزهای سرد و اجرایی به عنوان جایگزین واتراستاپ های PVC و یا در جاهایی که امکان نصب انواع دیگر درزبندها وجود ندارد مانند دور لوله ها، درزهای اجرایی غیر قابل پیش بینی و یا جاهایی که ضخامت بتن کم می باشد طراحی شده است و واتراستاپ بنتونیتی، واتراستاپی منبسط شونده است که بعد از تماس رطوبت به آن به مقدار ابعادی زیادی (۰.۴۰۰٪) متورم می گردد.

کاربرد محصول

- برای درز بندی اتصالات بتنی اجرایی در استخرها، مخازن آب، فنداسیون ها، بتن های قدیم به جدید، مجرای فاضلاب، تاسیسات آب، تونل های مترو و.. بکار می رود.

مزایای محصول

- قابلیت نصب بسیار راحت نسبت به واتراستاپ های معمول از جنس PVC دارد.
- در درزهای عمودی بسیار راحت نصب می گردد.
- مثل واتراستاپ احتیاج به جوش و اورلب کردن ندارد.

- یک کارگر ساده به راحتی می‌تواند ۱۳۰ متر را در یک ساعت نصب نماید.
- تحمل فشار آب بسیار عالی دارد و مانند واتر استاپ های PVC نیست که با تغییرات فشار آب حالت خود را از دست بدهند.

روش استفاده محصول

سطح مورد استفاده بایستی خشک و تمیز باشد. در هنگام وجود آب و یا یخ استفاده نشود. در موارد عمودی برای نصب حدود ۱۵ ثانیه داخل درز با فشار انگشتان نگه داشته شود تا به سطح بچسبد. قبل از مصرف برچسب سیلیکونی را از آن جدا نمائید.

مقدار مصرف محصول

بستگی به طول کار دارد.

بسته بندی محصول

واتر استاپ بنتونیتی در رولهای هفت متری و با ابعاد بیست میلیمتر در ۷ میلیمتر عرضه می‌گردد.

شرایط و عمر نگهداری

به دور از تابش مستقیم خورشید و در دمای ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد تا ۱۲ ماه امکان نگهداری وجود دارد. در برابر رطوبت، بارش باران و فشار زیاد حفاظت نمائید. عدم رعایت روش انبار داری صحیح موجب آسیب دیدن محصول و یا بسته بندی آن می‌شود.

احتیاط و ایمنی

همانند تمامی محصولات شیمیایی، احتیاط لازم در زمان انبار داری و مصرف ضروری است. از تماس با چشم‌ها، دهان، پوست و مواد خوراکی اجتناب شود. در صورت ترشح به چشم‌ها و پوست آن را به سرعت با آب بشوئید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه کنید.

تأییدیه کیفیت

تمامی محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می‌گردند، مطابق با استانداردهای کیفی بین‌المللی می‌باشند.