

BB-AAC

چسب بلوک سبک AAC و CLC

AAC and CLC tile

شرح محصول

این چسب بر پایه تقسیمان بوده که حاوی مواد شیمیایی بخصوصی برای بالا رفتن چسبندگی و کاریدیری می باشد. استفاده از این چسب برای نصب قطعات بتن سبک، و پیش ساخته که قابلیت جذب آب زیادی دارند، مناسب است.

کاربرد محصول

- پلاستر و جایگزین گچ کاری روی قطعات بلوک سبک و پر کردن بندها
- ترمیم آسیب دیدگی و پریدگی قطعات بلوک سبک
- نصب انواع آجر بلوک هبلکس، سیلکس بتن سبک و بتن گازی و بتن فومی

مزایای محصول

- بدون ضایعات
- غیر قابل اشتعال
- چسبندگی زیاد به قطعات

- آماده مصرف فقط با افزودن آب
- کاهش بار اضافی بر روی ساختمان

روش استفاده محصول

ابتدا به میزان ۲۵ درصد وزن پودر و آیه را در ظرف بریزید و پودر را به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید تا خمیر مناسب حاصل آید. کمی صبر کنید تا چسب قوام باند، دوباره چسب را هم بزنید و در صورت نیاز مقداری آب به آن اضافه کنید. سپس چسب را با شانه مخصوص و یا ماله روی سطح بکشید. (ضخامت لازم جهت چسباندن ۲ الی ۳ میلیمتر می باشد. سپس بلوک سبک را بر روی چسب قرار دهید و پس از تنظیم محل بلوک ، اندکی فشار دهید تا به لایه زیرین به خوبی بچسبد. توصیه می شود بلوک ها را قبل از نصب زتجاب کنید.

خصوصیات شیمیایی محصول

پودر سفید و خاکستری رنگ	حالت فیزیکی
۱/۴ گرم بر سانتیمترمکعب	وزن حجمی
بیشتر از ۲۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر	مقاومت فشاری

استاندارد

ASTM 1660-10

مقدار مصرف محصول

ضریب مصرف چسب ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب است. چسب آماده شده را می توان تا ۳ ساعت مصرف کرد. به همین خاطر ضایعات چسب بلوک در حد صفر است.

بسته بندی محصول

کیسه های پلاستیکی ۲۵ کیلویی

شرایط و عمر نگهداری

در محیط خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.